

Descripción de Producto

- Los revestimientos de PVC alveolar son una práctica solución de acabado para espacios interiores brindando una multiplicidad de aplicaciones para la construcción.
 - permite un fácil y rápido desmonte en los casos que sea necesario realizar arreglos o modificaciones en las superficies recubiertas por el PVC
 - Presenta un atractivo acabado con mínimo mantenimiento.
- El sistema se compone de:
- Estructura de soporte conformada por perfiles de acero galvanizado calibre 26 asegurados entre si por tornillo para lamina auto perforante, la estructura es fijada a los muros o techos a través de perno para pistola de impacto o chazo colapsible.
 - Revestimiento en láminas de PVC rígido extruido y auto ensamblante.



Precauciones



Estructura y revestimiento son 100% reciclables y reutilizables. Por favor disponga adecuadamente de materiales sobrantes.




NO golpee ni perforo la superficie de revestimiento.
En áreas de parqueaderos se recomienda utilizar topellantas.



Los revestimientos PVC no deben ser sometidos a temperaturas elevadas, fuego constante o colillas de cigarrillos. Seleccione el material adecuado en áreas exteriores o expuestas al sol.



Evite apoyar sobre el revestimiento de PVC: bicicletas, cajas, tubos, maderas y demás objetos que puedan dañar la superficie.



la utilización de pinturas, abrasivos, lijas, esponjas de alambre entre otros puede rayar e incluso afectar la capa de protección del producto.



No realice perforaciones o cortes en la superficie de revestimiento sin conocer la disposición de la estructura o utilizar las herramientas adecuadas

Limpieza y mantenimiento

- Los revestimientos de PVC no requieren ningún tipo de mantenimiento especial diferente a limpieza con agua mezclada con jabones neutros no abrasivos con paño húmedo.
- si el lavado es ejecutado con equipos a presión, ajuste la boquilla para que el agua salga en forma de abanico evitando que descargas puntuales dañen las láminas.
- El revestimiento puede experimentar decoloración debido al paso del tiempo y a efectos de los rayos solares por lo que se recomienda seleccionar el material adecuado si va a estar a la intemperie.
- En caso de que se requiera realizar algún tipo de reparación, ésta debe ejecutarse por personal capacitado.
- Tenga en cuenta que el sistema de ensamble es tipo machimbre y se instala de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha.

